

Statoil CityWay 15W-40

Zastosowanie

CityWay 15W-40 Przeznaczony jest do stosowania w najnowszej generacji silnikach z zapłonem iskrowym (SH/SJ), może służyć także do smarowania silników, do których zalecany jest olej kategorii SG, a także w silnikach z zapłonem samoczynnym (Diesla) zarówno bez doładowania, jak i turbodoładowanych pracujących w umiarkowanych i ciężkich warunkach eksploatacji (CG-4).

Zalecany do nowoczesnych silników benzynowych i Diesla w samochodach osobowych i dostawczych.

Zalety

CityWay nadaje się do zastosowania w przedsiębiorstwach dysponujących zróżnicowanym sprzętem od benzynowych samochodów osobowych do ciężarówek.

Charakterystyka:

CityWay 15W-40 jest to najwyższej klasy mineralny, wielosezonalny olej silnikowy produkowany z selektywnie rafinowanych olejów mineralnych oraz odpowiednio dobranego zestawu dodatków uszlachetniających.

CityWay 15W-40 posiada doskonałe własności użytkowe, gwarantuje świetne smarowanie oraz utrzymanie silnika w czystości.

Typowe dane

Parametr	Jednostka	
SAE	-	15W-40
Lepkość kin. w 100°C	mm ² /s	15,2
Wskaźnik lepkości	-	142
Temperatura płynięcia	°C	-31
Temperatura zapłonu	°C	211
Liczba zasadowa	mg KOH/g	11.65
Popiół siarczanowy	% wag.	1.4

Przechowywanie

Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
Unikać wdychania oparów oleju.
Unikać używania zaolejonej odzieży.
Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Aprobaty

API SJ/CH-4, ACEA 04: E2, ACEA 02: A2/B3/E2, Poziom jakości: MB 228.1/229.1, MAN 271, Volvo VDS/VDS-2, Allison C-4, MTU OIL 1, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20,071/6, ZF TE ML 07C, CAT ECF1, WT-25/2000/STATOIL

Dalsze informacje techniczne:

Adres	Statoil Lubricants Technologies Sp. z oo.	Telephone/fax +48 012 415 7000 ext. 135
	Poland, 31-231 Kraków, Bociana 6.	fax +48 012 415 7100