

# Statoil DieselWay

## Zastosowanie

Olej DieselWay to jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym (Diesla), wolnossących i doładowanych (turbo). Olej ten może być również stosowany w silnikach z zapłonem iskrowym (benzynowych), a także w wysoko i średnioobrotowych silnikach okrętowych (jest zaliczany do najwyższej klasy jakości).

Zalecany jest do samochodów osobowych, dostawczych a także do samochodów ciężarowych dużej ładowności. Może być również użyty do ciężkich maszyn i urządzeń stacjonarnych.

Olej DieselWay jest skutecznym środkiem smarnymi w przypadku niektórych systemów hydraulicznych i kompresorów tłokowych. Może być zastosowany jako olej hydrauliczno - przekładniowy.

## Charakterystyka

Olej DieselWay jest mineralnym jednosezonowym olejem do różnych zastosowań, posiada bardzo dobre własności użytkowe zapewniające wysoką trwałość silnika:

- antyutleniające – przeciwdziałające reakcjom utleniania,
- antykorozyjne i przeciwrdzewne - zabezpieczające powierzchnie metalowe będące w kontakcie z olejem przed atakiem korozyjnych produktów kwaśnych,
- myjąco-dyspergujące - utrzymujące powierzchnię silnika w czystości,
- przeciwzużyciowe - obniżające zużycie części silnika poprzez zwiększenie trwałości filmu olejowego i obniżenie oporów tarcia

## Typowe parametry

	Metody	Jednostki	Wartości	Wartości
Klasa SAE	-	-	30	40
Gęstość w 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	889	892
Lepkość w 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	104	139,0
Lepkość w 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	12.1	14.4
CCS w -10°C	ASTM D 5293	mPas	3400	-
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	-	120	102
Temperatura płynięcia	ASTM D 97	°C	-24	-21
Temperatura zapłonu COC	ASTM D 92	°C	225	240
Liczba zasadowa TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10	10

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

### Sposób postępowania z produktem

- Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przetworzonym.
- Przemycć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
- Unikać wdychania oparów oleju.
- Unikać używania zaolejonej odzieży.
- Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przetworzonych olejów.

## Testy i aprobaty

DieselWay 30: API CI-4/SG, MTU-II, Poziom jakości: MB 228.3, MAN 3275, ZF TE-ML 02/04, Allison C-4,  
DieselWay 40: API CI-4/SG, MTU-II, Poziom jakości: MB 228.3, MAN 3275, ZF TE-ML 02/04, Allison C-4,  
Ulstein Bergen

## Dalsze informacje:

<b>Adres</b>	Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	<b>Tel/fax</b>	+48 12 415 7000
		<b>fax</b>	+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.