

Statoil EuroWay 15W-40

Zastosowanie

EuroWay 15W-40 to olej silnikowy klasy **SHPD** przeznaczony do stosowania w najnowszej generacji silnikach z zapłonem samoczynnym (Diesla) zarówno bez doładowania, jak i turbodoładowanych pracujących w średnich i ciężkich warunkach eksploatacji. Zaprojektowany pod kątem zminimalizowania osadów sadzy, szlamów, utrzymania tłoków w nienagannej czystości. Posiada wysoki wskaźnik lepkości i świetne właściwości antyzużyciowe. Przewyższa najbardziej surowe wymagania producentów amerykańskich (Mack, Cummins) i europejskich (Mercedes Benz, MAN, Volvo).

Zalecany do najnowocześniejszych silników Diesla w samochodach ciężarowych.

Zastępuje oleje SHPD w klasie jakości API CG-4, CF-4.

Zastosowana formuła pozwala na użycie oleju także do najnowocześniejszych silników benzynowych.

Zalety

EuroWay jest zestawiony według najnowocześniejszej receptury, z najnowocześniejszych dodatków, m. in. dlatego gwarantuje najlepszą ochronę dla silnika.

Charakterystyka:

EuroWay 15W-40 jest to najwyższej klasy mineralny, wielosezonowy olej silnikowy produkowany z selektywnie rafinowanych olejów mineralnych oraz odpowiednio dobranego zestawu najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających.

EuroWay 15W-40 posiada doskonale właściwości użytkowe, gwarantuje doskonałe smarowanie oraz utrzymanie silnika w czystości.

Zabezpieczenie antykorozyjne i właściwości przeciwzużyciowe są podniesione na wyższy poziom w stosunku do zwykłych olejów SHPD, m. in. dlatego dzięki EuroWay silniki zyskują na żywotności pracując przez cały czas w komfortowych warunkach.

Typowe dane

Sposób postępowania z produktem

Parametr	Jednostka		
SAE	-	15W-40	Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
Lepkość kin. w 100°C	mm ² /s	15	Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
Lepkość strukturalna w -20°C	mPas	7000	Unikać wdychania oparów oleju.
Wskaźnik lepkości	-	140	Unikać używania zaolejonej odzieży.
Temperatura płynięcia	°C	-31	Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.
Temperatura zapłonu	°C	218	
Liczba zasadowa	mg KOH/g	10	

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

Aprobaty

API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ/SH/SG, ACEA 04: E2, ACEA 02: E5/E3/B3/A2, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-2, Poziom jakości: MB 229.1, RVI RLD 99, ZF TE-ML 07C/04C, Cummins CES 20,072/1/6/7, Mack EO-M Plus, CAT ECF-1, WT-51/2000/STATOIL

Dalsze informacje:

Adres Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	Tel/fax +48 12 415 7000 fax +48 12 415 7100
---	--

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.