

# Statoil GreenWay 30

## Zastosowanie

Olej mineralny do użycia w 4suwowych silnikach używanych w kosiarkach i kultywatorach obrotowych. Także jako środek antykorozyjny do narzędzi ogrodniczych.

### Zalety

Zapewnia dobre smarowanie i zapobiega zużyciu i korozji wydłużając czas życia silnika.

## Charakterystyka:

Olej mineralny jedno sezonowy z dodatkami przeciwzużyciowymi, antykorozyjnymi i przeciwutleniającymi. Zapewnia dobre smarowanie, utrzymuje silnik wolny od osadów i pozostałości z paliwa, wydłuża czas życia silnika i zapobiega olejowym uszkodzeniom silnika. Dobrze współpracuje z uszczelkami.

## Typowe dane

## Sposób postępowania z produktem

Parametr	Metoda	Jednostka		
SAE	-	-	30	Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
Gęstość w 20 °C	PN-90/C-04004	kg/m <sup>3</sup>	889	Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
Lepkość w 100 °C	PN-80/C-04011	mm <sup>2</sup> /s	12	Unikać wdychania oparów oleju.
Wskaźnik lepkości	PN-79/C-04163	-	100	Unikać używania zaolejonej odzieży.
Temperatura płynięcia	PN-83/C-04117	°C	-24	Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.
Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2592	°C	237	

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

## Aprobaty

API SG/CD, WT-40/2000/STATOIL

## Dalsze informacje:

<b>Adres</b>	Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	<b>Tel/fax</b>	+48 12 415 7000
		<b>fax</b>	+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.