

Statoil MultiWay 10W-30

Zastosowanie

MultiWay 10W-30 jest olejem uniwersalnym, przeznaczonym do stosowania w silnikach z zapłonem iskrowym, w silnikach z zapłonem samoczynnym (także z turbodoładowaniem). Nadaje się także do stosowania w przekładniach oraz mokrych hamulcach. Jest zamiennikiem oleju przekładniowego SAE 80W. Posiada doskonałe własności w niskich temperaturach, nadaje się do zastosowania w układach hydraulicznych sprzętu jeźdźnego.

W zastosowaniach traktorowych zastępuje oleje hydrauliczne L-HM (HLP) w klasach lepkości ISO VG od 32 do 68, można go stosować w miejsce olejów silnikowych klasy CC 20W-30, CD/CE 15W-40, za DieselWay 10W, jak również w miejsce olejów przekładniowych, np. za TransWay WB, GearWay G5 80W-90, GearWay G4 80W, GearWay G1 80W-90, oraz do traktorowych układów serwo.

Charakterystyka

MultiWay 10W-30 jest wielosezonowym olejem klasy STOU (Super Tractor Oil Universal).

MultiWay 10W-30 jest olejem uniwersalnym, produkowanym na bazie głęboko rafinowanych olejów mineralnych. Zawiera dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, przeciwzużyciowe oraz dodatki zapewniające skuteczną pracę oleju z hamulcami mokrymi.

Typowe parametry

	Metody	Jednostki	Wartości
SAE	-	-	10W-30
Gęstość w 20 °C	PN-90/C-04004	kg/ml	882
Lepkość kin. w 100 °C	PN-81/C-04011	mm ² /s	10,2
Lepkość strukturalna CCS w -25 °C	PN-88/C-04150	mPas	6900
Wskaźnik lepkości	PN-79/C-04013	-	132
Temperatura płynięcia	PN-83/C-04117	°C	-39
Temperatura zapłonu	PN-EN 22592: 1999	°C	220

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

Sposób postępowania z produktem

- Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
- Przeemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
- Unikać wdychania oparów oleju.
- Unikać używania zaolejonej odzieży.
- Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty

API CF-CE/SF, CD/SF i GL-4, CCMC D4, SAE 10W-30 i 80W, ISO VG 68, JDM J27
Deklarowany poziom jakości: MB 227.1, Allison C-4, ZF TE ML06 partsB&C, MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, Ford M2C134D, Ford M2C159B/C/D, JD J20C, FNH (Ford New Holland) Mat Spec 82009201/2/3, WT-27/2002/STATOIL

Dalsze informacje:

Adres	Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	Tel/fax	+48 12 415 7000
		fax	+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.