

Statoil Super Speed 3S Diesel 15W-40

Zastosowanie

Super Speed 3S Diesel 15W-40 jest przede wszystkim przeznaczony do silników Diesla dużej mocy z doładowaniem i bez. Zastosowana formuła pozwala na użycie oleju Super Speed 3S Diesel 15W-40 w silnikach benzynowych i stosowanych w samochodach osobowych i ciężarówkach małej ładowności. Idealny dla firm dysponujących zróżnicowanym taborem, do których zalecane są również oleje niższych kategorii jakości CE, CD.

Zalety

Super Speed 3S Diesel 15W-40 gwarantuje utrzymanie silnika w czystości, zapewnia doskonałe smarowanie w każdych warunkach, posiada polepszone własności przeciwkorozyjne.

Charakterystyka:

Super Speed 3S Diesel 15W-40 jest to mineralny, wielosezonowy olej do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla). Zalecany jest także do stosowania w silnikach z zapłonem iskrowym. Skomponowany jest na mineralnej wysoko rafinowanej bazie olejowej oraz odpowiednio dobranym zestawie dodatków uszlachetniających.

Posiada doskonałe własności eksploatacyjne.

Typowe dane

Sposób postępowania z produktem

Parametr	Jednostka	
SAE	-	15W-40
Lepkość kin. w 100°C	mm ² /s	15
CCS w -20°C	mPas	6800
Wskaźnik lepkości	-	140
Temperatura płynięcia	°C	-30
Temperatura zapłonu	°C	220
Liczba zasadowa	mg KOH/g	11
Popiół siarczanowy	% wag.	1,6

Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
Unikać wdychania oparów oleju.
Unikać używania zaolejonej odzieży.
Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

Aprobaty

API CG-4/CF-4/SJ/SH/SG, ACEA 04: E2, ACEA 02: E2/B3/A2, MAN 271, MB 228.1, Volvo VDS, Aprobata militarna kod MPS O-236, Poziom jakości: Mack EO-M, Mack EO-MPlus, MB 229.1, VW 501/505, WT-08/2001/STATOIL

Dalsze informacje:

Adres Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	Tel/fax +48 12 415 7000 fax +48 12 415 7100
---	--

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.