

Statoil Super Speed 3S Diesel 20W-50

Zastosowanie

Super Speed 3S Diesel 20W-50 jest przede wszystkim przeznaczony do silników Diesla dużej mocy z doładowaniem i bez. Zastosowana formuła pozwala na użycie oleju Super Speed 3S Diesel 20W-50 w silnikach benzynowych i stosowanych w samochodach osobowych i ciężarówkach małej ładowności. Idealny dla firm dysponujących zróżnicowanym taborem, do których zalecane są również oleje niższych kategorii jakości CE, CD.

Zalety

Super Speed 3S Diesel 20W-50 gwarantuje utrzymanie silnika w czystości, zapewnia doskonałe smarowanie w każdych warunkach, posiada polepszone własności przeciwkorozyjne.

Charakterystyka:

Super Speed 3S Diesel 20W-50 jest to mineralny, wielosezonowy olej do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla). Zalecany jest także do stosowania w silnikach z zapłonem iskrowym. Skomponowany jest na mineralnej wysoko rafinowanej bazie olejowej oraz odpowiednio dobranym zestawie dodatków uszlachetniających.

Posiada doskonałe własności eksploatacyjne.

Typowe dane

Sposób postępowania z produktem

Parametr	Jednostka	
SAE	-	20W-50
Lepkość kin. w 100°C	mm ² /s	20
Wskaźnik lepkości	-	137
Temperatura płynięcia	°C	-30
Temperatura zapłonu	°C	220
Liczba zasadowa	mg KOH/g	11
Popiół siarczanowy	% wag.	1,8

Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
Unikać wdychania oparów oleju.
Unikać używania zaolejonej odzieży.
Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

Aprobaty

API CG-4/CF-4/CF/SJ/SH/SG, ACEA E2/B3/A2, Poziom jakości: MAN 271, MB 228.1, Volvo VDS, WT-08/2001/STATOIL

Dalsze informacje:

Adres	Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	Tel/fax	+48 12 415 7000
		fax	+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.