

Statoil TruckWay 5W-30

Zastosowanie

TruckWay 5W-30 przeznaczony jest do całorocznego stosowania (z nieznacznym wskazaniem na chłodniejsze pory roku) w pojazdach wyposażonych w wolnossące, doładowane i wysoko doładowane silniki z zapłonem samoczynnym, przy ekstremalnie wydłużonych okresach między wymianami oleju (przy uwzględnieniu zaleceń podanych w instrukcjach obsługi pojazdów).

Zalecany jest do stosowania w ciężkich pojazdach transportowych i autobusach.

TruckWay 5W-30 przewyższa najbardziej surowe wymagania producentów nowoczesnych silników.

Zalety

TruckWay 5W-30 przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i przedłużenia czasu życia silnika.

Charakterystyka:

Olej TruckWay 5W-30 jest to syntetyczny, wielosezonowy olej do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla).

Jest to olej silnikowy najwyższej klasy UHPD (Ultra High Performance Diesel) spełniający najbardziej aktualne wymagania producentów pojazdów wyposażonych w ciężkie silniki Diesla.

TruckWay 5W-30 jest uszlachetniony pakietem dodatków zapobiegających powstawaniu osadów, korozji i zużyciu elementów silnika.

Zapewnia wyjątkowo dobre walory użytkowe w trakcie eksploatacji, zmniejsza zużycie paliwa

Typowe dane

Sposób postępowania z produktem

Parametr	Jednostka	
SAE	-	5W-30
Gęstość w 15°C	kg/m ³	862
Lepkość kin. w 100°C	mm ² /s	74
Lepkość kin. w 40°C	mm ² /s	12,0
Lepkość strukturalna w -30°C	mPas	6200
Wskaźnik lepkości	-	159
Temperatura płynięcia	°C	-63
Temperatura zapłonu	°C	228
Liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	16

Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
Unikać wdychania oparów oleju.
Unikać używania zaolejonej odzieży.
Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

Aprobaty

API CF, Volvo VDS-3, ACEA E4/E7, MAN M 3277, MB 228.5, MTU-3, Scania LDF

Dalsze informacje:

Adres Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	Tel/fax +48 12 415 7000 fax +48 12 415 7100
---	--

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.