

# Statoil TurboMaxWay 15W-40

## Zastosowanie

## Charakterystyka:

<p>Olej TurboMaxWay 15W-40 to wielosezonowy olej silnikowy zaliczany do grupy Super High Performance Diesel – SHPD przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych silników dużej mocy bez i z turbodoładowaniem pracujących w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.</p>	<p>Olej TurboMaxWay 15W-40 posiada bardzo dobre własności użytkowe, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Antyutleniające – przeciwdziałające tworzeniu osadów wysokotemperaturowych na elementach silnika.</li><li>– Antykorozyjne i przeciwrdzewne – zapewniające ochronę łożysk silnika przed korozją,</li><li>– Myjąco dyspergujące – zapewniające czystość elementów wewnątrz silnika,</li><li>– Przeciwwżyciowe – obniżające zużycie układu zaworowego,</li><li>– Lepkościowo temperaturowe – zapewniające niezawodne smarowanie silnika w szerokim zakresie temperatur oraz ułatwiające rozruch zimnego silnika.</li></ul>
---	--

## Typowe dane

## Sposób postępowania z produktem

Parametr	Jednostka		
SAE	-	15W-40	<p>Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.</p> <p>Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.</p> <p>Unikać wdychania oparów oleju.</p> <p>Unikać używania zaolejonej odzieży.</p> <p>Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.</p>
Lepkość kin. w 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14	
Wskaźnik lepkości	-	130	
Temperatura płynięcia	°C	-30	
Liczba zasadowa	mg KOH/g	10	
CCS w -20 °C	mPas	7000	
Popiół siarczanowy	% wag.	1,4	

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

## Aprobaty

API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ/SH/SG, ACEA 04: E2, ACEA 02: E5/E3/B3/A2, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-2, Poziom jakości: MB 229.1, ZF TE-ML 07C/04C, Cummins CES 20,072/1/6/7, CAT ECF1, Mack EOM Plus, WT-24/2000/STATOIL

### Dalsze informacje:

<b>Adres</b> Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	<b>Tel/fax</b> +48 12 415 7000 <b>fax</b> +48 12 415 7100
---	--

Statoil zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.