

# Statoil Ultra Diesel

## Zastosowanie

## Charakterystyka:

<p>Olej Ultra Diesel przeznaczony jest do stosowania w silnikach wysokoprężnych (Diesla), wolnossących i doładowanych (turbo), pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji, także w silnikach benzynowych starszego typu. Może być zalecany do silników eksploatowanych na paliwie wysoko siarkowym (nawet do 1,0 % siarki)</p>	<p>Wielosezonowy olej silnikowy Ultra Diesel skomponowany jest na mineralnej, hydorafinowanej bazie olejowej z odpowiednio dobranym pakietem dodatków uszlachetniających, zapewniających bardzo dobre właściwości użytkowe.</p>
---	---

## Typowe dane

## Sposób postępowania z produktem

Parametr	Jednostka	10W-30	15W-40	
SAE	-	10W-30	15W-40	Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym. Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą. Unikać wdychania oparów oleju. Unikać używania zaolejonej odzieży. Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.
Lepkość kin. w 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12	14	
Wskaźnik lepkości	-	145	142	
Temperatura płynięcia	°C	-	-28	
Temperatura zapłonu	°C	210	220	
Liczba zasadowa	mg KOH/g	11,14	11	
CCS w -20 °C	mPas	-	4750	
Popiół siarczanowy	% wag.	1,85	1,85	

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

## Aprobaty

API: CD/SF, WT-26/99/STATOIL
------------------------------

## Dalsze informacje:

<b>Adres</b> Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	<b>Tel/fax</b> +48 12 415 7000 <b>fax</b> +48 12 415 7100
---	--

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.