

Statoil HydraWay HMA 15

Zastosowanie

Olej HydraWay HMA 15 ma szerokie zastosowania w przemyśle, transporcie, budownictwie, rolnictwie. Jest zalecany do układów hydraulicznych, przekładni mechanicznych w urządzeniach przemysłowych, smarowania łożysk, przemienników prędkości lub momentu itp.

Charakterystyka

Olej HydraWay HMA 15 to wysokiej klasy rodzina olejów hydraulicznych produkowanych z selektywnie rafinowanych mineralnych olejów bazowych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Nie zawiera cynku. Zawiera dodatki zapobiegające utlenianiu się oleju, zapewniające bardzo dobrą ochronę przed rdzewieniem i korozją, zapobiegające nadmiernemu pienieniu się oleju oraz chroniące pracujące elementy przed zużyciem mechanicznym. Olej HydraWay HMA 15 charakteryzuje się ponadto bardzo dobrą filtrowalnością i stabilnością hydrolityczną. Posiada bardzo dobre własności użytkowe i zapewnia doskonałą ochronę oraz efektywne działanie elementów pracujących.

Typowe parametry

	Metody	Jednostki	Wartości
ISO VG	-	-	15
Gęstość w 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	868
Lepkość w 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15
Lepkość w 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	3.3
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	-	87
Temperatura płynięcia	ASTM D 97	°C	-45
Temperatura zapłonu	ASTM D 92	°C	178
Filtrowalność 1.2	"CETOP"	ml/cm ²	104
TOST	ASTM D 943	h	>2000

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

Sposób postępowania z produktem

- Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
- Przemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
- Unikać wdychania oparów oleju.
- Unikać używania zaolejonej odzieży.
- Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty

ISO-L-HM wg SS 155454, ISO 6743-4,
IP 281/80, DIN 51524-HL/DIN 51524-HLP

Dalsze informacje:

Adres	Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	Tel/fax	+48 12 415 7000
		fax	+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.