

Statoil GearWay G4 80W

Zastosowanie

GearWay G4 jest zalecany do mechanicznych skrzyń biegów i skrzyń biegów z mechanizmem różnicowym, jak również tam, gdzie zaleca się stosowanie olejów klasy API GL-4.

Zalety

Posiada wysoką odporność na utlenianie prowadzącą do zwiększonej trwałości i wydłużenia okresów między wymianami. Produkt zapewnia łatwiejszą zmianę biegów i polepszenie środowiska pracy. Zapewnia poprawną pracę nawet w przypadku wysokich obciążeń.

Charakterystyka

GearWay G4 jest olejem przekładniowym produkowanym na bazie głęboko rafinowanych olejów mineralnych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zwiększona moc silników i masa pojazdów, wyższe naciski w przekładniach i wyższe obciążenia udarowe, zredukowane wymiary i moc zespołów siłowych są przyczyną coraz trudniejszych warunków pracy olejów przekładniowych. Olej GearWay G4 zapewnia skuteczne działanie w tych warunkach oraz maksymalną ochronę przekładni i łożysk w długim okresie eksploatacji. Posiada łagodny zapach i jasną barwę.

Typowe parametry

	Metody	Jednostki	Wartości
SAE	-	-	80W
gęstość 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
lepkość w 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	84,3
lepkość w 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,1
lepkość Brookfielda w -26 °C	ASTM D 2983	mPas	74000
wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	-	100
temperatura płynięcia	ASTM D 97	°C	-30
temperatura zapłonu COC	ASTM D 92	°C	190

Podane wartości są wartościami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych wartości mogą się nieznacznie różnić od wartości przedstawionych powyżej w granicach określonych normami.

Sposób postępowania z produktem

- Chronić skórę przed kontaktem z olejem świeżym i przepracowanym.
- Przeemyć dokładnie wodą z mydłem po kontakcie ze skórą.
- Unikać wdychania oparów oleju.
- Unikać używania zaolejonej odzieży.
- Chronić środowisko – przestrzegać przepisów dotyczących likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty

API GL-4, ZF TE-ML 01/02, MAN 341, MB 235.5

Dalsze informacje:

Adres	Statoil Poland Sp. z oo. 31-476 Kraków, Lublańska 38.	Tel/fax	+48 12 415 7000
		fax	+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.