

KARTA INFORMACYJNA

Milpro HD85

Bezchlorowy oraz bezcynkowy olej obróbkowy do obróbki przy bardzo dużym obciążeniu

Opis

Milpro HD83 jest klarownym, o barwie złocistej olejem obróbkowym z bezchlorowymi oraz bezcynkowymi dodatkami do obróbki przy bardzo dużym obciążeniu.

Zastosowanie

Milpro HD83 stosowany jest w bardzo ciężkich obróbkach stali węglowych i stopowych jak głębokie wiercenie, przeciąganie, gwintowanie. Milpro HD83 zawiera siarkę aktywną poprzez co nie jest polecany do obróbki stopów miedzi. Zalecane jest regularne filtrowanie oleju, aby przedłużyć żywotność narzędzia i zachować gładkość obrabianej powierzchni.

Właściwości i zalety

- Wysoka zawartość dodatków zapewnia lepszą smarność i wyższe wydajności.
- Ma wspaniałe właściwości sedymentacyjne .
- Niskopienny produkt zapewniający operatorowi dobre warunki pracy
- Produkt klarowny zapewniający dobrą widoczność obrabianego detalu.
- Znakomite własności przeciwmgielne
- Bardzo niska odparowalność
- Wolny od cynku

Dane charakterystyczne

	Metoda pomiaru	Miara	Wielkość
Wygląd			Klarowna ciecz, złocisty
Kolor	ASTMD 1500	Skala kolorów	3
Gęstość w 15° C	ASTMD 1298	Kg/m ³	857
Lepkość w 20° C	ASTMD 445	mm ² /s	30
Lepkość w 40° C	ASTMD 445	mm ² /s	15
Temp. zapłonu(COC)	ASTMD 93	° C	180
Temperatura płynności	ASTMD 97	° C	<-21
Korozja na miedzi	ASTMD 130		4 b
Zawartość chloru		%	0
Właściwości antymgielne			Tak

Powyższe wielkości są typowe zgodne z normalną, produkcyjną tolerancją i nie stanowią specyfikacji produktu.

Przewóz i magazynowanie

Wszystkie opakowania powinny być magazynowane pod przykryciem. Beczki składowane na zewnątrz powinny być w pozycji poziomej. Chronić przed zamarznięciem i temperaturami powyżej 60° C.

Zwyczajowe opakowanie

25, 200 i 1.000 litrów.

Karta Bezpieczeństwa Produktu

Kiedy produkt jest przenoszony informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje powinny być zaczerpnięte z Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.

 <p>CIMCOOL EUROPE <small>A Milacron Company</small></p>	<p>Cimcool Polska Sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Tel. 00800 111 5000 (bezpłatna infolinia) Faks 0031 10 460 3240 Email info.pl@cimcool.net www.cimcool.net</p>
---	--

Milpro jest zarejestrowanym znakiem handlowym Milacron Inc.